

等电位汇流排

★ 带防碰撞塑料盖子的等电位汇流排有以下三种规格可供选择：

- ▶ 1 × 平面最大可连接带最大面积30 × 5或在直径为 ϕ 8-10mm导管；
- ▶ 1 × 可连接直径为 ϕ 8-12mm导管；
- ▶ 7 × 一个或多个导体，直到最大为25mm²的导管或者是精密导管，直到16mm²导管。



★ 带不锈钢盖件的等电位汇流排

材质	连接端子个数 配合PAS使用	不锈钢盖件的 长度尺寸(mm)
不锈钢/铜	5	220
	6	250
	8	310
	10	370
	12	430
	14	490
	15	520
	16	550
	18	640
	20	700



固定夹

★ 适用任何在直径为 ϕ 17~115mm之间的钢管和铜管，圈型地极固定夹的直径最大为 ϕ 8mm。

材质	尺寸	每包数量
不锈钢	3/8" -1 1/2" ϕ 17-50mm	5
	3/4" -4" ϕ 27-115mm	5



★ 没有圈型保护环的地板固定夹。
适合连接直径为16/25/50mm²。

材质	每包数量
镀锌钢板	5
不锈钢	5

连接导体最大直径为 ϕ 8mm (即50mm²)。

