

测试仪器

数字化的地阻测试仪(LCD)

规格	数值
测量范围	0.01Ω--50KΩ
测量频率	45--200Hz
尺寸	275 × 140 × 65mm
重量	约1.2Kg(带电池)



电阻测试仪

型号:C.A6423地阻测试仪

规格	数值
测量范围	可自动测试0--1999Ω的电阻、液晶显示
测量频率	128Hz
尺寸	200 × 136 × 150mm
保护水平	IP54
重量	约1.3Kg



型号:C.A6425地阻测试仪

规格	数值
测量范围	可测试0.5--1000Ω的不等电阻、自动显示
测量频率	128Hz



型号:C.A6421地阻测试仪

规格	数值
测量范围	可测试0.5--1000Ω的不等电阻、自动显示
测量频率	128Hz

地阻测试仪附件

名称: 附件箱

配有2个接地叉, 10米测量线, 绕线架1 × 50米、1 × 100米各两个, 还有一个带扣的箱子(便于肩背)



可液晶显示数字的测量地阻仪

型号:C.A6410测试仪

规格	数值
测量范围	可自动测试0.10--1200Ω的不等电阻
测量频率	2.4KHz
尺寸	235 × 100 × 55mm
重量	约1.0Kg



型号:C.A6412

同C.A6410功能一样,但带有误电流测量功能

型号:C.A6415

带有报警功能装置及自动存储能力