

台达不间断电源系统

S 系列 500VA

应用领域

- PC
- 终端机
- 网络节点
- 电脑辅助教学设备
- 传真机
- 收款机

产品特点

- 输入具空开保护装置，可作过载保护
- 符合国际UPS安全规范，保障消费者安全
- 电池状态自动侦测，避免断电时因电池损坏而无法供电
- 采用CPU设计，具自我侦测功能及高可靠度
- 具全时间雷击，杂讯浪涌突破保护，全天候保护您的设备
- 提供4个插座、浪涌保护2个、UPS输出2个，可当拖线排使用，可符合实际应用要求



S 系列 500VA

技术规格

型 号		GES-S500	
额定容量		500VA (浪涌保护)+500VA (UPS)	
输入	最大容许电流	4A/250V	
	额定电压	220V	
	输入电压范围	165-274V	
	频率	50/60Hz	
输出	UPS输出	容 量	500VA
		波 形	模拟正弦波
		频 率	50/60Hz
		插座数	国标插座×2
	浪涌保护输出	容 量	500VA
		插座数	国标插座×2
	放电时间 (UPS插座输出)		15"显示器+个人计算机≥10分钟
充电时间 (典型)		≤12 hours to 80%	
转换时间	一般情况下	4~10ms	
环境	工作温度	0~40℃	
	相对湿度	10~90%	
	噪 音 (1公尺距离)	<40dBA	
外观	尺寸 (W×D×H)	82mm×250mm×168mm	
	净 重	3.6Kg	

* 由于本公司不断研发改良，请洽本公司或经销商查询最新规格。



S系列500VA正面



中达电通股份有限公司

地址：上海市中山南一路893号斯米克广场5楼
 邮编：200023
 电话：021-63012827
 传真：021-63012307
 网址：<http://www.delta-cimic.com>
<http://中达电通>
 E-mail: ups@delta.com.cn
 服务热线：021-58639595

